


รองรับการใช้งานได้หลากหลาย ตอบโจทย์การพิมพ์ทางธุรกิจ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ



เครื่องพิมพ์อิงค์แท้งค์ EcoTank L15160, L15180 และ M15180 มาพร้อมโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์การพิมพ์ทางธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 25 รูปถ่ายต่อนาที ให้ภาพคมชัด สีสันสดใส สวยงาม และกันน้ำด้วยหมึก 4 สีจากแท้งค์ เหมาะสำหรับงานพิมพ์ทางธุรกิจ ไว้วางใจได้ มีความปลอดภัยในการเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณผ่านระบบตรวจสอบโดยผู้ใช้ อีกทั้งยังสามารถควบคุมการพิมพ์เพื่อลดต้นทุนได้อย่างดีเยี่ยม**



IT'S IN THE DETAILS.



ออกแบบเพื่อทุกธุรกิจ

คุ้มค่า ให้งานพิมพ์มากขึ้น ด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 25 รูปถ่ายต่อนาที ให้ภาพคมชัด สีสันสดใส สวยงาม ด้วยหมึก 4 สีจากแท้งค์

รองรับการใช้ Open Platform**

ควบคุมเครื่องพิมพ์ด้วย Epson Print Admin หรือทำงานร่วมกับโซลูชันจัดการงานพิมพ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Heat-Free Technology

พิมพ์งานได้รวดเร็ว แต่ประหยัดพลังงาน ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ Epson PrecisionCore ที่ไม่ใช้ความร้อน

ด้วยประสิทธิภาพเทคโนโลยีหัวพิมพ์แบบไม่ใช้ความร้อน เพื่อประโยชน์ที่มากกว่า

เครื่องพิมพ์เอปสัน EcoTank



เครื่องพิมพ์เลเซอร์



ประหยัดเวลา ด้วยการพิมพ์ความเร็วสูงและสม่ำเสมอ

ไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อนในการอุ่นเครื่อง เครื่องพิมพ์สามารถเริ่มการพิมพ์ได้ทันที เริ่มพิมพ์หน้าแรกด้วยเวลาเพียง 5.5 วินาทีเท่านั้น ให้ความเร็วสูงสม่ำเสมอสูงสุด 25 หน้าต่อนาที เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างดีเยี่ยม



วัสดุสิ้นเปลืองลดลง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ใช้ชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองน้อยกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หัวพิมพ์เอปสันมีความทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้



ลดการใช้ไฟ ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย

ไม่ต้องใช้พลังงานในการให้ความร้อน ช่วยประหยัดพลังงานมากกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เพิ่มความคุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายให้ธุรกิจคุณ



ทำงานได้ต่อเนื่องยาวนาน ให้งานพิมพ์เพิ่มขึ้น

ด้วยชิ้นส่วนที่น้อยกว่าและหัวพิมพ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า ทำให้เครื่องพิมพ์ทำงานได้ต่อเนื่อง

ระบบการจัดการที่ทันสมัย

ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณด้วยระบบการจัดการที่ทันสมัย ออกแบบเพื่อใช้ประโยชน์จากเครื่องพิมพ์ของคุณให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

Epson Solutions



การพิมพ์และการสแกน**

Epson Print Admin

- เพิ่มความปลอดภัยในการพิมพ์ สแกนและทำสำเนา ด้วยการทำงานผ่านระบบ Server ซึ่งจะอนุญาตเฉพาะผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น
- โปรแกรมจัดการการพิมพ์ที่จะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม

Epson Open Platform

- สามารถควบคุมการพิมพ์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยโซลูชันที่หลากหลาย
- เครื่องพิมพ์ L15180 และ M15180 ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจของคุณได้อย่างลงตัว เพื่อพัฒนาระบบการพิมพ์ และการจัดการเอกสารของคุณให้ดียิ่งขึ้น



การจัดการเอกสาร

Epson ScanSmart

- ขั้นตอนที่ใช้งานง่ายด้วย "สแกนและบันทึก"
- การติดตั้งและอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย
- แก้ไขเอกสารก่อนส่งได้อย่างง่ายดาย
- ประมวลผลภาพอัตโนมัติ
- สร้างเอกสาร PDF ที่ง่ายต่อการค้นหาด้วยฟังก์ชัน OCR ในตัว
- รองรับตัวเลือกการส่งได้หลากหลาย
- จัดเก็บเอกสารขนาดใหญ่ในหน้าเดียว
- แก้ไขรูปภาพได้ง่าย
- สแกนได้ทันทีจากแฟ้มควบคุมบนเครื่องพิมพ์



การจัดการที่รวดเร็ว

Epson Device Admin

- ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณควบคุม วิเคราะห์และจัดการงานพิมพ์จากส่วนกลางได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการเชื่อมต่อที่ใช้งานง่าย
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- ประหยัดค่าใช้จ่าย

Epson Remote Services (ERS)

- ระบบจัดการอุปกรณ์บนคลาวด์ที่ปลอดภัย เหมาะสำหรับลูกค้า ผู้ให้บริการ และผู้ใช้งาน
- ผู้ให้บริการหรือลูกค้าได้รับการแจ้งเตือนสำหรับข้อผิดพลาดต่างๆ โดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
- ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก และรับรายงานสถานะเป็นระยะ รวมถึงอัตราการใช้งานของอุปกรณ์ได้ทันที ทุกเวลา

**เฉพาะรุ่น L15180 และ M15180 เท่านั้น

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อเครือข่ายและการใช้งานแบบ Standalone

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ Ethernet Wi-Fi 11v1 Wi-Fi Direct และ USB 2.0 เครื่องพิมพ์รุ่นนี้สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานในสำนักงาน นอกจากนี้การเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi Direct สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ถึง 8 ชุดพร้อมกัน และเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์ได้อีกด้วย



Epson Connect Enabled

ด้วย Epson Connect ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการพิมพ์เอกสารและภาพถ่ายของคุณแบบไร้สายจากทุกที่ทั่วโลก:

Epson Smart Panel

ควบคุมเครื่องพิมพ์จากระยะไกลด้วยโทรศัพท์มือถือ

Epson iPrint

เพิ่มความสะดวกในการพิมพ์และสแกนแบบไร้สายโดยตรงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่และบันทึกข้อมูลไปยัง Online cloud ได้

Epson Email Print

สามารถพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ออนไลน์ที่รองรับ Email Print บนอุปกรณ์หรือ PC ที่เปิดใช้งานอีเมลได้

Remote Print Driver

สามารถพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ออนไลน์ที่รองรับได้ทุกที่ในโลกผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้ PC พร้อมกับ Remote Print driver หรือจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่าน Epson iPrint App

Scan to Cloud

ส่งต่อข้อมูลของคุณผ่านอีเมลหรือจัดเก็บแบบออนไลน์ในการบริการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud

ระบบอื่นๆ:

- Apple® AirPrint™
- Mopria™ Print Service

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Epson Connect สามารถเข้าเว็บไซต์ที่ <http://www.epson.co.th/connect>

การรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ

การพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับด้วย PIN Release

สามารถพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับโดยการกำหนดรหัส PIN ของงานพิมพ์ผ่านหน้าจอเครื่องพิมพ์

IP Address Filter

รักษาความปลอดภัยของเอกสารคุณ โดยการป้องกันอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตการเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์

โหมด Panel Admin

กำหนดรหัสผ่านเข้าใช้งานและเปลี่ยนการตั้งค่าของฟังก์ชันเครื่องพิมพ์เพื่อป้องกันฟังก์ชันที่ไม่ได้รับอนุญาตในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเครื่องพิมพ์

ฟังก์ชันจำกัดการเข้าถึง

ลดความเสี่ยงการรั่วไหลของข้อมูลโดยจำกัดการเข้าถึงการใช้งานได้ถึง 10 บัญชีผู้ใช้

LDAP Address Book

ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลโดยใช้ address book ที่ลงทะเบียนใน LDAP Server เพื่อเลือกที่อยู่อีเมลผู้รับได้อย่างถูกต้อง

ประหยัดค่าใช้จ่าย

คุ้มค่า ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยหมึกสีกันน้ำและกันรอยเปื้อนได้ ให้งานพิมพ์คุณภาพสูง ตอบโจทย์ทางธุรกิจได้อย่างลงตัว



วัสดุสิ้นเปลือง

ขวดหมึกสีดำ
ขวดหมึกสีฟ้า
ขวดหมึกสีม่วงแดง
ขวดหมึกสีเหลือง
กล่องบำรุงรักษา

จำนวนหน้า*

7,500 หน้า
6,000 หน้า (รวม 3 สี)

รหัสการสั่งซื้อ

008
008
008
008
C12C934591

อุปกรณ์เสริม

Epson Print Admin
(เฉพาะรุ่น L15180 และ M15180 เท่านั้น)

รหัสการสั่งซื้อ

7110574

*ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏ อ้างอิงจากกระบวนการพิมพ์ตามมาตรฐาน ISO 24711/24712 ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ภาพที่พิมพ์ การตั้งค่าการพิมพ์ อุณหภูมิและความชื้น ผลลัพธ์ที่ได้อาจต่ำกว่า ซึ่งมีผลมาจากความถี่ในการส่งพิมพ์งาน หรือสีที่ใช้หมึกสีใดสีหนึ่งมากเกินไปจนทำให้หมึกถูกใช้สำหรับการพิมพ์งานและการบำรุงรักษาหัวพิมพ์ หมึกทุกสีจะถูกนำมาใช้ในการพิมพ์งานทั้งแบบขาวดำและสี และยังคงมีหมึกพิมพ์ที่เหลือในตลับหมึกอยู่บ้างหลังจากสิ้นกระบวนการพิมพ์ "ค่าการเปลี่ยนแปลงหมึก" ปรากฏขึ้น

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

รุ่น	L15160 L15180		M15180
ประเภทเครื่องพิมพ์	พิมพ์ สีแทน ทำสำเนา แฟกซ์ ด้วย ADF		พิมพ์ สีแทน ทำสำเนา ด้วย ADF
ทรพพิมพ์			
เทคโนโลยีการพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore™		
การเรียงหัวฉีด	800 x 1 สำหรับหัวฉีดละสี (ดำ, ขาว, ม่วงแดง, เหลือง)		800 x 1 สำหรับหัวฉีดดำ
กลไกการพิมพ์	การพิมพ์สองทิศทาง		
ความละเอียดสูงสุด	4800 x 1200 dpi		4800 x 2400 dpi
ปริมาณหมึกมีขนาดเล็ที่สุด	3.8 pl		
ความเร็วการพิมพ์¹	สูงสุด 32.0/32.0 หน้าต่อนาที		สูงสุด 32 หน้าต่อนาที
เอกสารแบบร่าง (A4) (สีดำ*/สี*)	หน้าเดียว: สูงสุด 25.0/25.0 ipm สองหน้า: สูงสุด 21.0/21.0 ipm		หน้าเดียว: สูงสุด 25 ipm สองหน้า: สูงสุด 16 ipm
ISO 24734, A4 (สีดำ/สี)	หน้าเดียว: สูงสุด 13.5/13.5 ipm สองหน้า: สูงสุด 10.0/10.0 ipm		หน้าเดียว: สูงสุด 13.5 ipm สองหน้า: สูงสุด 10 ipm
ISO 24734, A3 (สีดำ/สี)	หน้าเดียว: สูงสุด 5.5/5.5 วนาที สองหน้า: สูงสุด 11.0/11.5 วนาที		หน้าเดียว: สูงสุด 5.5 วนาที สองหน้า: สูงสุด 11 วนาที
ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก (สีดำ/สี)	ประมาณ 26 วินาทีต่อภาพ/27 วินาทีต่อภาพ		-
ภาพถ่ายแบบปกติ 10x15 ซม./4x6 นิ้ว** (พร้อมขอบ/ไร้ขอบ)			
ภาษาเครื่องพิมพ์	ESC/P-R		
Emulation	PCL5/PC16/PostScript3/PDF (เวอร์ชัน 1.7)		
การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ	มี (สูงสุด A3)		
การทำสำเนา			
ความเร็วการทำสำเนา	ISO 29183, A4 (สีดำ/สี), แบบรวม		หน้าเดียว: สูงสุด 23.0/23.0 ipm
ISO 24735, A4 (สีดำ/สี), ADF	หน้าเดียว: สูงสุด 22.5/22.5 ipm สองหน้า: สูงสุด 19.0/19.0 ipm		หน้าเดียว: สูงสุด 23.0 ipm
จำนวนสำเนาสูงสุดจากโหมด Standalone ย่อ/ขยาย	999 แผ่น		หน้าเดียว: สูงสุด 22.5 ipm สองหน้า: สูงสุด 15.5 ipm
ความละเอียดการทำสำเนาสูงสุด	25 - 400%, พิกเซลมีปริมาณอัตโนมัติ		
ขนาดการทำสำเนาสูงสุด	600 x 600 dpi		
	A3		
ทรสสีแทน			
ประเภทสแกนเนอร์	สแกนเนอร์ภาพสีแบบรวม		
ประเภทเซนเซอร์	CIS		
ความละเอียดสแกน	1200 x 2400 dpi		
พื้นที่สแกนสูงสุด	297 x 431.8 มิลลิเมตร		
คุณสมบัติทรสสีแทน	สแกนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ, สแกนไปยังเครือข่าย Folder/FTP, สแกนไปยังอีเมล, สแกนไปยังคอมพิวเตอร์ (Epson ScanSmart), สแกนไปยังคอมพิวเตอร์ (WSD)		
สี	48-bit input, 24-bit output		
มาตรฐานสีตาม	16-bit input, 8-bit output		
ขนาด	16-bit input, 1-bit output		
ขนาด Bit ในทรสสีแทน			
ความเร็วการสแกน [แบบรวม/ADF (หน้าเดียว)/ADF (สองหน้า)]			
ขาว-ดำ	แบบรวม: 5 วนาที ADF (หน้าเดียว/สองหน้า): สูงสุด 26.0/11.5 ภาพต่อนาที		
สี	แบบรวม: 10 วนาที ADF (หน้าเดียว/สองหน้า): สูงสุด 9.0/6.0 ภาพต่อนาที		
พิกเซลในแฟกซ์			
ประเภทแฟกซ์	สามารถแฟกซ์สลับไปมาระหว่างขนาดกระดาษ		-
หน่วยความจำในการรับ/หน่วยความจำในการถ่าย	6MB, หน่วยความจำในการถ่ายสูงสุดถึง 550 หน้า (ITU-T No.1 chart)		-
โหมดการแก้ไขข้อผิดพลาด	ITU-T T.30		-
ความเร็วแฟกซ์ (อัตราถ่ายโอนข้อมูล)	สูงถึง 33.6 kbps, ประมาณ 3 วนาทีต่อหน้า		-
ความละเอียดของแฟกซ์	สูงถึง 200 x 200 dpi		-
ขนาดกระดาษที่ส่งผ่าน			
แบบรวม	A5, A4, A3, B5, B4, Half Letter, Letter, Legal, 11 x 17 นิ้ว -		-
ADF	A5, A4, A3, B5, B4, Half Letter, Letter, Legal, 11 x 17 นิ้ว -		-
รองรับขนาดกระดาษ	Half Letter, A5, B5, A4, Letter, Legal, B4, 11 x 17 นิ้ว, A3, A3+		-
การรับส่ง/การส่งออกเป็นกลุ่ม	สูงถึง 200 เกล็ดหมาย, 199 กลุ่ม		-
คุณสมบัติอื่นๆ ของแฟกซ์	PC Fax (มรส่ง/รับ), การถอนหมายเลขอัตโนมัติ, ส่งแบบทันที, การรับส่งข้อมูล, Broadcast Fax (down: Mono เท่านั้น), Polling Reception, ตัวอย่างแฟกซ์, แฟกซ์ไปยังอีเมล, มรรับหน่วยความจำ, แฟกซ์ไปยังฟลอปี้ดิสก์, แฟกซ์ 2 หน้าอัตโนมัติ		-
พิกเซลใน ADF			
รองรับความหนาของกระดาษ	64-95 กรัม		
ความจุกระดาษ	50 แผ่น (80 กรัม)		
ช่องเสียบทรส/พิกเซลใน USB Host			
USB Host	USB Host (สแกนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ/พิกเซลในดิจิทัล)		
ขนาดกระดาษสำหรับการพิมพ์โดยตรง	A6, A5, A4, A3, A3+, B6, B5, B4, 10 x 15 ซม., 16:9 wide, 13 x 18 ซม., #10, DL, C6, C4, 16K, Indian-Legal, Letter, 8.5 x 13 นิ้ว, Legal, 8K		
รองรับรูปแบบ (การพิมพ์โดยตรง)	JPEG, TIFF JPEG, TIFF, PDF		
การจัดการกระดาษ			
วิธีป้อนกระดาษ	Friction Feed		
จำนวนกระดาษที่กระดาษ	3 (หน้า 2, หลัง 1)		
ความจุกระดาษ			
กระดาษเข้า	กระดาษกระดาษ 1: 250 แผ่น (80 กรัม), Premium Glossy Photo Paper 50 แผ่น กระดาษกระดาษ 2: 250 แผ่น (80 กรัม)		กระดาษกระดาษ 1: 250 แผ่น (80 กรัม) กระดาษกระดาษ 2: 250 แผ่น (80 กรัม)
	ช่องใส่กระดาษด้านหลัง: 50 แผ่น (80 กรัม), Premium Glossy Photo Paper 20 แผ่น		ช่องใส่กระดาษด้านหลัง: 50 แผ่น (80 กรัม)
กระดาษออก	กระดาษกระดาษ A4 125 แผ่น (80 กรัม), Premium Glossy Photo Paper 20 แผ่น		
ขนาดกระดาษ	A6, A5, A4, B6, B5, Half Letter, Executive, 16K, Indian-Legal, Letter, 8.5 x 13 นิ้ว, Legal 8.5 x 14 นิ้ว (216 x 356 มม.), 4 x 6 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว, 8 x 10 นิ้ว, 16:9 wide, ของจดหมาย #10, DL, C6, C4		
ขนาดกระดาษที่โหลด	215.9 x 6,000 มิลลิเมตร (8.5 x 236.2 นิ้ว)		
ขอบกระดาษ	0 มม. ทั้งด้านบน, ซ้าย, ขวาและล่างผ่านการตั้งค่าตามที่กำหนดเองในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (ยกเว้นกระดาษกระดาษ)**³		
พอร์ตเชื่อมต่อ			
USB	USB 2.0		
เครือข่าย	Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct (8 connections)		
รูปแบบเครือข่าย	TCP/IPv4, TCP/IPv6, LPD, IPP, PORT9100, WSD		
รูปแบบการจัดการเครือข่าย	SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SMTP, SLP, WSD, LLTD		
ฟังก์ชันรักษาความปลอดภัย	Limit Access Function, PIN No. Certification, LDAP Address Book, IP Address Filtering, Panel Admin Mode		
Epson Open Platform	-		มี
การพิมพ์แบบไร้สายและเชื่อมต่อ			
Epson Connect	Epson Smart Panel, Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud		
ระบบเชื่อมต่ออื่นๆ	Apple AirPrint, Mopria Print Service		
แผงควบคุม			
จอ LCD	จอ LCD สี TFT แบบสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว		
ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์			
ซอฟต์แวร์ที่รองรับ	Epson ScanSmart (Win/Mac)		
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019 Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า		
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า			
แรงดันไฟฟ้า	AC 220-240V		
ความถี่ไฟฟ้า	50-60 Hz		
การสิ้นเปลืองพลังงาน			
ขณะพิมพ์	18W	20W	21W
สแตนด์บาย	9.7W	10.3W	9.9W
พักเครื่อง	0.9W	0.9W	0.8W
ปิดเครื่อง	0.2W	0.2W	0.2W
การใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไป (ค่า TEC)	0.15 kWh	0.15 kWh	0.14 kWh
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน			
พิมพ์แบบ PC/สี	6.7B(A), 52dB(A)		-
พิมพ์แบบ PC/สีดำ	6.7B(A), 52dB(A)		6.7B(A), 52dB(A)

ขนาดและน้ำหนัก

L15160/L15180

น้ำหนัก: 21 กิโลกรัม



M15180

น้ำหนัก: 20.2 กิโลกรัม



*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) คำนวณจากการพิมพ์บนกระดาษธรรมดา A4 ในโหมดที่เร็วที่สุด, ความเร็วการพิมพ์ภาพถ่าย 10x15 ซม. เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย Epson Premium Glossy Photo Paper ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ การกำหนดค่าของระบบ, โหมดการพิมพ์, ความชื้นของของเอกสาร, ซอฟต์แวร์, ประเภทของกระดาษที่ใช้ผลการเชื่อมต่อ ความเร็วในการพิมพ์โดยรวมอาจประมวลผลของคอมพิวเตอร์เครื่องที่ส่งพิมพ์



*2 เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย EPSON Premium Glossy Photo Paper

*3 Default mode ตาม ISO 7779 สำหรับ MFPs

© 2021 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่เห็นในที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และไม่ใช่เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เอปสัน ไม่รับประกันใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารมีการออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

พฤษภาคม 2564

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42
ถนนสาทรใต้ ย่านนาครา สาร กรุงเทพฯ 10120

Contact Us
✉ : support@eth.epson.co.th
☎ : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us
Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, WhatsApp
EpsonThailand

More Details
Website, Product Today, Virtual Solution Center
QR codes for each link